

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 001/15-JUBIZOL PASSIVE

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
00.01.24

2. Predvidena uporaba:

Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom, namenjen za izolacijo zunanjih zidov zgradb – toplotna izolacija iz ekspaniranega polistirena

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

JUBIZOL PASSIVE

**JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija**

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, :
Sistem 2+
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja Evropski ocenjevalni dokument:

Številka evropskega ocenjevalnega dokumenta in datum njegove izdaje: ETAG 004(2012)

Številka evropske tehnične ocene in datum njene izdaje: ETA-09/0393(28.6.2013), 1404 –CPD-1606

Ime organa za tehnično ocenjevanje ZAG Ljubljana

Identifikacijska številka priglasišenih organov: 1404

6. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Testiranje lastnosti v skladu s standardom	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	B-s1, d0	ETAG 004 5.1.2.1	ETAG 004
Vodovpojnost po 1 uri	<0,5kg/m ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Vodovpojnost po 24 urah	<0,5kg/m ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Higrotermalno obnašanje	Odporen na higrotermalne cikle	ETAG 004 5.1.3.2.1	ETAG 004
Obnašanje pri zmrzovanju/tajanju	Odporen na zmrzovanje/ tajanje	ETAG 004 5.1.3.2.2	ETAG 004
Prepustnost na vodno paro Sd	≤ 2,0m	ETAG 004 5.1.3.4	ETAG 004
Sprijemna trdnost v začetnem stanju med osnovnim ometom in EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Sprijemna trdnost po higrotermalnih ciklih med osnovnim ometom in EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Sprijemna trdnost v začetnem stanju med lepilno malto in betonom	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(2h sušenje)med lepilno malto in betonom	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(7h sušenje) med lepilno malto in betonom	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Sprijemna trdnost v začetnem stanju med lepilno malto in EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(2h sušenje)med lepilno malto in EPS	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Sprijemna trdnost po staranju(7h sušenje) med lepilno malto in EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Iztok Kamenski,
Vodja JUB Akademije

Dol pri Ljubljani, 09.06.2015

