



VARNOSTNI LIST

FINI OMET 0,6/1,0Stran 1/4
Datum izdaje
10.02. 2009

Verzija 05

1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODJETJATrgovsko ime pripravka: **FINI OMET 0,6/1,0**

Tehnično ime, uporaba: Apneno-cementni izravnalni ometi.

Proizvajalec/dobavitelj: **JUB kemična industrija d.o.o.**
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
Tel.: +386 1 58 84 183
Fax.: +386 1 58 84 250
e-pošta: info@jub.siNujni primeri –
dodatne informacije: Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Tel.: 01 58 84 185
Fax.: 01 58 84 227
e-pošta: info@trc-jub.si**V primeru zdravstvene ogroženosti se nemudoma posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom; le v primeru življenske ogroženosti pokličite 112.****2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH****Nevarnosti za človeka:** Maltna mešanica deluje z vodo alkalno. Draži oči in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.**Nevarnosti za okolje:** Niso definirane.**3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH**

Kemična sestava: Suha maltna mešanica na osnovi mineralnih veziv (beli cement, hidrirano apno) in dodatkov.

| Nevarna sestavina | Konc. ut % | CAS št. EEC št. Indeks št. | Razvrstitev | R stavki |
|--------------------|------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Beli cement | 2,5 -10 | 65997-15-1 266-043-4 - | Xi | 36/38-41 |
| Kalcijev hidroksid | 10 - 25 | 1305-62-0 215-137-3 - | Xi | 36/38-41 |

4. UKREPI PRVE POMOČI

Inhalacija. /

Stik s kožo. Odstraniti polito obleko, kožo izpirati z vodo in milom.

Stik z očmi. Razpreti očesni vekci, obilno izpirati s čisto vodo (10-15minut), če je potrebno, poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje. Večkrat popiti malo vode, takoj poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

Sredstvo za gašenje. /

Ukrepi pri gašenju. /

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebnostni ukrepi. Preprečiti prašenje.

Okoljevarstveni ukrepi. Preprečiti nekontroliran vsip v kanalizacijo ali vodotoke.

Postopki odstranjevanja. Mehanično (suho) odstranjevanje razsute maltne mešanice.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Rokovanje. Izdelek prenašati v zaprtih vrečah (embalaži). Mokra maltna mešanica deluje alkalno, zaščita oči.

Skladiščenje. Skladiščiti v suhih prostorih, zaščititi pred vlago. Ne skladiščiti skupno s kislinami.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

Varovanje dihal. V primeru močnega prašenja uporaba zaščitne maske.

Zaščita rok in telesa. Pri ponavljajočem kontaktu s kožo preventivna zašita z zaščitno kremo. Uporaba delovne obleke.

Zaščita oči. Zaščita oči pred prahom oz. mokro maltno mešanico.

Delovna higiena. Po vsaki prekinitvi dela oprati roke. Delovno obleko shranjevati ločeno.

Izdelek: FINI OMET 0,6/1,0

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|--|
| Izgled: | praškasti |
| Barva: | naravno bela, barvni odtenki |
| Vonj: | brez vonja |
| pH: | 11,5 - 13/20°C (mokra maltna mešanica) |
| Vrelišče: | n. a. |
| Plamenišče: | n. a. |
| Vnetišče: | n. a. |
| Nasipna teža: | 1020 – 1370 kg/m ³ /20°C |
| Viskoznost: | n. a. |
| Eksplozijski meji: | n. a. |
| Parni tlak: | n. a. |
| Topnost v vodi: | do 1,5 g/l/20°C za cement ca. 1,7g/l/20°C za kalcijev hidroksid |
| Vsebnost suhe snovi: | n. a. |

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Ni podatkov o neobstoynosti in reaktivnosti. Zaščititi pred vlago in kislinami.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Niso definirani.

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Niso definirani. Nekontroliran vsip v vodotoke (preprečiti!) zvišuje pH vrednost vode.

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

V skladu s **predpisi o ravnanju** z odpadki otrdelo maltno zmes obravnavamo kot **gradbeni odpadek** s klasifikacijsko številko **17 09 04**.

Embalaža 15 01 01: Očiščene papirnate vreče se lahko reciklirajo.

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU**ADR/RID**

Izdelek ni uvrščen kot nevarno blago pri prevozu po cesti ali železnici.

Izdelek: FINI OMET 0,6/1,0

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE**RAZVRSTITEV**Simbol nevarnosti: **Xi**, DRAŽILNO, vsebuje cement

- R-stavki:** R 36/38 Draži oči in kožo.
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči.
- S-stavki:** S 2 Hraniti izven dosega otrok.
S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.
S 37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

16. DRUGE INFORMACIJE**R – stavki iz točke 2**

- R 36/38 Draži oči in kožo.
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči.

Varnostni list je usklajen z Uredbo ES/1907/2006. Pri razvrščanju, označevanju in etiketiranju ter varnosti pri delu so upoštevane določbe direktiv 67/548/ES in 1999/45/ES in nacionalnih predpisov: Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.

Proizvajalec ne odgovarja za uporabo in izvajanje predpisanih ukrepov pri uporabniku izdelka. Podatki v Varnostnem listu se nanašajo izključno na varnostne zahteve v zvezi z izdelkom in ne veljajo v kombinaciji z drugimi materiali ali v procesih, ki niso opredeljeni v navodilih za uporabo.

Datum 1.izdelave: 07. 08. 2001

Datum predhodne izdaje: 10.10. 2008

Datum prenovljene izdaje (verzija 05): 10.02. 2009 **Spremembe poglavja: 1, 2, 3, 13 in 16.**